

## TIMM-BOL 2010

### Agent de démoulage recyclé

Agent de démoulage, prêt à l'emploi, qui, par ses caractéristiques physico chimiques permet le démoulage différé des bétons après durcissement.

#### Propriétés

TIMM-BOL 2010 conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.

TIMM-BOL 2010 convient pour tous coffrages (métal, bois, plastique) et prolonge leur durée d'utilisation.

TIMM-BOL 2010 permet l'application de peintures ou enduits, selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

TIMM-BOL 2010 est peu sensible au délavage par la pluie après application.

#### Domaines d'utilisation

- Bétons banchés traditionnels
- Bétons pré-contraints
- Préfabrication lourde
- TIMM-BOL 2010 supporte l'étuvage des bétons jusqu'à une température de 80°C
- TIMM-BOL 2010 convient parfaitement pour le bétonnage avec ou sans étuvage

#### Caractéristiques

Etat du produit liquide:	Couleur brun
Viscosité cinématique:	24,5 mm <sup>2</sup> /s à 23°C
Masse volumique:	0,86 Kg/litre à 20°C
Point éclair:	> à 100 °C
Point de congélation:	-10 °C

#### Mode d'emploi

TIMM-BOL 2010 s'applique avec le matériel classique sous forme d'un film régulier et sans surcharge.

Nous recommandons afin d'obtenir un résultat optimum d'éliminer tout excès d'huile. Pour ce faire, l'utilisation d'une raclette ou le chiffonnage après pulvérisation est fortement conseillé.

Un essai de convenance dans les conditions réelles d'utilisation est indispensable.

En cas de pulvérisation une pression minimum de 4 bars donne les meilleurs résultats.

#### Consommation

10 à 25 m<sup>2</sup> au litre en fonction du type de support et de l'application.

#### Précautions

Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

#### Conditionnement

25, 200 et 1.000 l.

#### Stockage - Conservation

Reebol 2010 se conserve 24 mois dans son emballage d'origine.

#### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.